



SZLIFIERKA KĄTOWA 125MM 1500W SUWAK, REGULACJA PRĘDKOŚCI

Nr katalogowy: DW DWE4257-Q

Kod EAN: 5035048645390

Czas wysyłki: 2 dni

Cena

731,92 PLN

Opis produktu

Dane techniczne:

Typ zasilania: elektryczne

Średnica tarczy: 125 mm

Moc: 1500 W

Regulacja obrotów: tak

Max prędkość obrotowa: 10500 rpm

Min. prędkość obrotowa: 2800 rpm

Silnik bezszczotkowy: nie

Łagodny rozruch: tak

Tłumienie drgań: tak

Beznarzędziowa wymiana tarczy: nie

Mocowanie osprzętu: M14

Opakowanie: karton

Długość 315 mm

Wysokość 90 mm

Masa: 2,6 kg

Elektroniczne sterowanie prędkością umożliwia precyzyjne sterowanie i powoduje, że narzędzie może być używane w sposób optymalny w zależności od wyposażenia i materiału

Sprzęgło bezpieczeństwa zmniejsza przenoszone na operatora odbicie w przypadku zacięcia się ściernicy

Wyłącznik odcinający przy zaniku napięcia zapobiega samoczynnemu uruchomieniu szlifierki przy jego ponownym pojawieniu się w sieci.

Nawet jeżeli włącznik jest w pozycji pracy a żeby maszyna zadziałała włącznik musi zostać włączony jeszcze raz

Zabezpieczenie przed przeciążeniem ochroni narzędzie przed przegrzewaniem się wyłączając szlifierkę do czasu ochłodzenia się

System wyrzucania pyłu z dodatkowym wentylatorem usuwa większość zanieczyszczeń z powietrza chłodzącego silnik, zapobiegając jego zatarciom i zniszczeniom izolacji uzwojeń

Boczna rękojeść antywibracyjna zwiększa wygodę

Nowa konstrukcja osłony pozwala na jej mocowanie, ustawianie i demontowanie bez użycia narzędzi, co zwiększa elastyczność eksploatacyjną

Bardzo starannie izolowane uzwojenia stojana zwiększają trwałość silnika

Samoodłączające się szczotki chronią uzwojenia stojana przed uszkodzeniem pod koniec użytkowania szczotki, co zwiększa trwałość silnika

Obudowa przekładni o niskim profilu pozwala na dobry dostęp w trudnych warunkach

Silnik chroniony przed pyłem i zatarciem

Kołnierz przeciwblokujący zapobiega trwałemu blokowaniu się ściernic

Ramię szczotkotrzymacza składa się z jednego elementu, co uniemożliwia zawieszanie się szczotek w trudnych warunkach pracy

Umieszczony z boku przycisk blokady wrzeczona jest lepiej chroniony przed niepożądanymi uderzeniami w ciasnej przestrzeni pracy

Beznarzędziowa osłona

Wielopozycyjna boczna rękojeść antywibracyjna

Wewnętrzne i zewnętrzne kołnierze ściernic

**